

## Utskjutsstege, 2-delad

**Särskilt lämpade för arbeten på hög höjd.**

- Bekväm och enkel höjdställning, pinne för pinne.
- Båda stegdelarna kan även användas som enkelstegar.
- Stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Glidskydd i plast samt hissäkring.
- Utbytbara 2-komponents glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Överstegen är också försedd med glidskydd.
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).
- Specialtillbehör som fönsterputsillsats (se bild) finns på begäran.



Z600

Z500

**En stabil, säker och komfortabel steghjälp.**

- **Hög stabilitet tack vare den extra breda (490 mm) undre stegen.**
- Stegar längre än 8,30 m är upptill försedda med hjul.
- Hjul med mjuk yta som skonar underlaget.

Stegens längd, utskjuten	m	2,95	4,07	4,96	6,09	7,21	8,33	9,13	10,25	12,22
Stegens längd, indragen	m	1,83	2,39	3,00	3,56	4,07	4,70	5,20	5,74	6,90
Arbetshöjd	ca m	4,10	5,20	6,10	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,30
Stegsidans höjd	mm	58	58	68	73	73	85	98	98	114
Antal stegpinnar		2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Vikt	kg	6,9	9,0	11,4	16,4	18,7	20,8	26,7	29,8	38,8
Beställningsnr		40 245	40 246	40 247	40 248	40 249	40 214	40 215	40 216	40 217
Pris										

**En prisvärd variant som tar dig till nya höjder.**

- Den undre stegens bredd är 420 mm.

Stegens längd, utskjuten	m	4,67	5,47	6,09	6,59	7,21	7,72
Stegens längd, indragen	m	2,72	3,23	3,56	3,79	4,07	4,36
Arbetshöjd	ca m	5,80	6,60	7,20	7,70	8,35	8,85
Stegsidans höjd	mm	68	73	73	73	73	85
Antal stegpinnar		2 × 9	2 × 11	2 × 12	2 × 13	2 × 14	2 × 15
Vikt	kg	9,3	12,3	14,2	16,3	17,4	18,6
Beställningsnr		41 279	41 281	41 282	41 283	41 284	41 285
Pris							