

Hisstege, 2-delad

Den komfortabla stegen för arbeten på hög höjd.

- Extremt enkel och bekväm höjdställning från stegpinne till stegpinne tack vare rep och trissa.
- Säker låsning med automatiska hakar.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegida.
- Stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Överstegen försedd med rullar.
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).
- Specialtillbehör som upphängningskrokar, kombinationsfötter, stegfot och spetsar (se Tillbehör på sidan 107 – 113).

Utskjuts- och
hisstegar/
kombistegar

Z600

Z500

Säker arbetsställning och exakt justering.

- **Hög stabilitet tack vare den extra breda (490 mm) undre stegen.**
- Topp hjul med mjuk yta som skonar underlaget.

**En mycket prisvärd hisstege.**

- **Undre stegens yttre bredd: 420 mm.**
- Topp hjul av plast.



Stegens m längd, utskjuten	7,21	8,33	9,13	10,25	11,10	12,22
Stegens m längd, indragen	4,14	4,70	5,20	5,74	6,40	6,90
Arbets höjd ca m	8,30	9,40	10,30	11,40	12,20	13,30
Stegsidans mm höjd	73	85	98	98	114	114
Antal stegpinnar	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22	2 x 24
Vikt kg	20,3	22,3	28,6	31,9	35,5	40,9
Beställningsnr	40 206	40 207	40 208	40 209	40 212	40 210
Pris						

Stegens m längd, utskjuten	8,35	8,85	9,15	9,70	10,25
Stegens m längd, indragen	4,70	4,95	5,20	5,50	5,75
Arbets höjd ca m	9,45	9,95	10,25	10,80	11,35
Stegsidans mm höjd	85	85	98	98	98
Antal stegpinnar	2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19	2 x 20
Vikt kg	20,0	24,0	27,2	29,0	31,0
Beställningsnr	41 296	41 297	41 298	41 299	41 300
Pris					