



Z600 – Utskjutsstege av glasfiber, 2-delad

#### Säkerhetsstege för särskilda arbetsuppgifter (kemi- och läkemedelsindustrin, el-, gas- och värmeverk).

- Stegpinnar av lättmetall (30 mm × 30 mm) med halksäker räffling.
- Avståndet mellan stegpinnarna ställs in för hand, pinne för pinne.
- Effektivt skydd vid arbeten i elektriska anläggningar tack vare isolerade stegsidor av glasfiberförstärkt plast.
- Båda stegdelarna kan även användas som anliggande stegar.
- Utbytbara halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Undre stegens yttre bredd: 430 mm.

Stegens m längd, utskjuten	4,90	6,02
Stegens m längd, indragen	2,90	3,46
Arbets höjd ca m	6,00	7,10
Stegsidans mm höjd	73	73
Antal stegpinnar	2 × 10	2 × 12
Vikt kg	21,4	25,2
Beställningsnr	41 163	41 164
Pris		



Z600 – Hisstege av glasfiber, 2-delad

#### Säkerhetsstege med komfortabel höjdställning via rep och trissa.

- Stegpinnar i lättmetall (30 mm × 30 mm).
- Enkelt handhavande och höjdställning med rep och trissa.
- Effektivt skydd vid arbeten i elektriska anläggningar tack vare isolerade stegsidor av glasfiberförstärkt plast.
- Säker låsning med automatiska hakar.
- Topphjul med yta som skonar underlaget.
- Utbytbara halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Undre stegens yttre bredd: 430 mm.

Stegens m längd, utskjuten	7,17	8,29	9,15	10,25
Stegens m längd, indragen	4,04	4,60	5,20	5,80
Arbets höjd ca m	8,30	9,40	10,25	11,35
Stegsidans mm höjd	73	73	90	90
Antal stegpinnar	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Vikt kg	30,4	35,2	38,4	42,6
Beställningsnr	41 161	41 162	41 142	41 143
Pris				