

NY!


Z600 – Utskjutsstege, 3-delad

Hög åtkomlighet och kompakt transportmått.

- Avståndet mellan stegpinnarna ställs in för hand, pinne för pinne.
- Glidskydd i plast samt hissäkring.
- Stegdelarna kan även användas som enkelstegar.
- Undre stegens yttre bredd: 490 mm.
- Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Toppstege för användning som fönsterputsstege på förfrågan.

Stegens längd, utskjuten	m	5,80	6,92	8,60
Stegens längd, indragen	m	2,44	2,98	3,60
Arbetshöjd	ca m	6,90	8,00	9,70
Stegsidans höjd	mm	73	73	98
Antal stegpinnar		3 × 8	3 × 10	3 × 12
Vikt	kg	15,1	20,1	25,2
Beställningsnr		40 127	40 128	40 129
Pris				



Z600 – Hisstege, 3-delad

Den idealiska steghjälpen för arbeten på hög höjd.

- Separat höjdinställning av mitt- och överstege med rep.
- Toppjul med mjuk yta som skonar underlaget.
- Säker låsning med automatiska hakar.
- Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.

Stegens längd, utskjuten	m	10,55	12,55	14,20	15,90
Stegens längd, indragen	m	4,40	5,25	5,80	6,40
Arbetshöjd	ca m	11,65	13,65	15,35	17,00
Stegsidans höjd	mm	86/98	86/98	98/98	115/111
Antal stegpinnar		3 × 15	3 × 18	3 × 22	3 × 23
Vikt	kg	43,0	54,0	57,0	68,0
Beställningsnr		40 446	40 447	40 448*	40 449*
Pris					

* Stegarna med beställningsnummer 40 448 och 40 449 är utrustade med 2 lättmetallstöd för bekväm hantering. (Kan ej användas fristående!)

 Utskjuts- och
hisstegar/
kombistegar